

A-FACTOR

INTERIOR DESIGN CONTEST

Indicazioni



Indicazioni generali per la realizzazione

- Gli spigoli devono essere tutti raggiati:
 - Spigoli esterni: raggio minimo 3 mm
 - Spigoli interni: raggio minimo 5 mm
- Spessore delle pareti:
 - in caso di doppia parete lo spessore ottimale è di 12 mm (comunque non inferiore a 12 mm)
 - In caso di singola parete lo spessore ottimale è di 18 mm
- Pendenza: la pendenza del fondo vasca deve essere di almeno 2 °.
- Le pareti interne devono avere un angolo di sforno di almeno 2 °.
- Ai fini dell'inserimento della fascia del troppo pieno all'interno delle due pareti della vasca è necessario uno spazio vuoto di 10-15 mm tra le due pareti.

Consigli sulla realizzazione

- Si consiglia di studiare bene l'ergonomicità della vasca facendo soprattutto attenzione alla profondità di immersione.
- Si consiglia di tenere sott'occhio il peso finale: una vasca che a secco (senza acqua) pesa oltre i 150 kg è più difficile da vendere. Ai fini del calcolo del peso considerare come peso specifico del materiale 1.7 kg/dm³.

Preparazione dei file

- Render di presentazione in risoluzione 1280x720 a 150 dpi preferibilmente con e senza ambientazione.
- Immagini salvate in JPG.
- File 3D in formato STP e 3dm.
- PDF del disegno quotato (viste ortogonali e particolari se necessario)